

PLUMBING - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Propy frost 35° C έως +105° C

Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό υγρό νέας τεχνολογίας με προπυλενογλυκόλη για ηλιακούς θερμοσίφωνες



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **Propy frost** είναι Αντιπαγωτικό και Αντιθερμικό υγρό για ηλιακούς θερμοσίφωνες που περιέχει Προπυλενογλυκόλη. Προστίθεται στο κλειστό κύκλωμα και δεν επιτρέπει στις ακραίες φάσεις του νερού να εκδηλωθούν (δηλ. την δημιουργία πάγου τον χειμώνα και βρασμού το καλοκαίρι). Παρέχει αντιπαγωτική προστασία έως -35°C και αντιθερμική προστασία +105°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό
- ✓ Επιδέχεται αραίωση 50%
- ✓ Προϊόν νέας τεχνολογίας με προπυλενογλυκόλη
- ✓ Μη τοξικό

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Εξαρτάται από την ποσότητα του υγρού που υπάρχει ήδη στο κλειστό κύκλωμα και θα χρειαστεί συμπλήρωμα ή αν πρόκειται για νέο ηλιακό θερμοσίφωνα βάσει της ποσότητας που προτείνει ο κατασκευαστής.

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα αντιψυκτικής - αντιθερμικής ικανότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗΣ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ			
PROPY FROST	ΝΕΡΟ	ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΗΞΗΣ	ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΣΗΣ
100%	0%	-35°C	+105°C
50%	50%	-12°C	+101°C

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ:

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους εναλλάκτες θερμότητας που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή πόσιμο νερό.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό
PH	8-9
Οσμή	άοσμο
Συσκευασίες	1Lt, 3Lt
Αριθμός Καταχώρησης UFI:	Το προϊόν δεν ταξινομείται στα επικίνδυνα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1272/2008 (CLP)

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

T: 210 5722872

F: 210 5786255

E: info@newline.gr

W: www.newline.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.