

REMOVER - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

Rust Remover

Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων



REMOVER-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ισχυρό καθαριστικό - αφαιρετικό σκουριάς από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Καταργεί το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, αλμυρά) καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφτούν. Ιδανικό για την αφαίρεση σκουριάς για την αφαίρεση σκουριάς από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων, πλοίων, μότο και πάσης φύσεως άλλη σιδερένια επιφάνεια (όπως εργαλεία). Αφαιρεί επίσης επίμονους λεκέδες σκουριάς που έχουν εμποτίσει την επιφάνεια σε μάρμαρα, πλακάκια, φυσικές πέτρες κ.α. Στον οικοδομικό τομέα αφαιρεί την σκουριά από ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αφαιρεί την σκουριά από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια.
- ✓ Καταργεί το τρίψιμο με συρματόβουρτσα
- ✓ Προετοιμάζει την επιφάνεια για βάψιμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας

1. Απομακρύνεται τα σαθρά σημεία από την επιφάνεια (εάν υπάρχουν) με συρματόβουρτσα.
2. Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών.
3. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόστε το υλικό με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε να δράσει για 10' - 15' λεπτά.
2. Ξεπλένετε καλά με νερό χρησιμοποιώντας παράλληλα σφουγγάρι ή βούρτσα.
3. Σε περίπτωση έντονης σκουριάς, επαναλάβετε την διαδικασία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: +10°C έως +35°C

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φροντίστε μετά τη χρήση, να τοποθετήσετε σωστά το πώμα ασφαλείας, και να το

T.D.S - ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



αποθηκεύσετε σε ασφαλές και σκιερό χώρο, μακριά από τρόφιμα και παιδιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό διαυγές άχρωμο
PH	1.0-2.0
Οσμή	ακαθόριστη ελαφριά και ερεθιστική
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C έως +35°C
Συσκευασίες	500ml, 1Lt & 3Lt
Κατανάλωση	Ανάλογα με την εφαρμογή
Αριθμός καταχώρησης UFI	EVN1-X8TA-6000W-NKFW

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

T: 210 5722872

F: 210 5786255

E: info@newline.gr

W: www.newline.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.