

tesa® Professional 4319

tesa Highly Creped Masking



Προϊόντος Information

Με την εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος της tesa® θα παίρνετε άριστα σε κάθε καμπύλη. Η κρεπ ποιότητα επιτρέπει σε αυτή την εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος να προσαρμόζεται τέλεια σε οποιαδήποτε καμπυλότητα. Χάρη στην παχιά συγκολλητική στρώση, αυτή η εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος συγκρατείται αξιόπιστα ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες, αποφεύγοντας έτσι την διαρροή του χρώματος. Ο ειδικός καμπύλων της tesa® κάνει την τέλεια εργασία βαφής δυνατή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Με τον συνδυασμό υψηλής ποιότητας ταινίας προστασίας επιφάνειας και δεξιοτεχνίας θα επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα εργασίας. Η εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος, σας γλιτώνει από διορθώσεις που είναι χρονοβόρες.

Χαρακτηριστικά

- Μασκάρισμα κατά τη διάρκεια εργασιών λακαρίσματος και βαφής
- Για επισκευές στο υπόστρωμα και ακραίες καμπύλες
- Ταχεία και αξιόπιστη κάλυψη ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες
- Στεγανοποίηση και δεματοποίηση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Τεχνικά στοιχεία

• Υλικό φορέα	πολύ κρεπαρισμένο χαρτί	• Τύπος συγκολλητικού	φυσικό καουτσούκ
• Χρώμα	καφέ	• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	58 %
• Συνολικό πάχος	375 μm	• Αντοχή εφελκυσμού	28 N/cm

Προσκόλληση σε

- | | |
|----------|----------|
| • χάλυβα | 4.5 N/cm |
|----------|----------|

Ιδιότητες

- | | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|------|
| • Δυνατότητα κοπής με το χέρι | ●●●● | • Στερέωση χρώματος | ●●●● |
| • Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες | ●●●● | | |

Αξιολόγηση σειράς tesa®: ●●●● πολύ καλή ●●● καλή ●● μέτρια ● χαμηλή

tesa® Professional 4319

tesa Highly Creped Masking



Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε
<http://l.tesa.com/?ip=04319>